PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA REMOVEDOR INDUSTRIAL

Apariencia: Gelatinosa	Tipo: Mezcla de Solventes
Serie: Removedor	

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de solventes y químicos diseñados específicamente para remover pintura en mal estado o vieja sin dañar el sustrato a tratar, es capaz de remover esmaltes, pinturas epóxicas, poliuretanos, barnices, vinílicas y aerosoles.

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Listo para aplicar
- No deteriorara el sustrato a tratar.
- Color amarillo.
- Fácil aplicación.
- Buen rendimiento.

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para remover recubrimientos en superficies metálicas.

Debido a la toxicidad del Removedor su uso y almacenaje debe realizarse cuidadosamente.

1.3 LIMITACIONES

No es recomendado aplicar removedor sobre cualquier tipo de plástico y fibra de vidrio.

No se recomienda aplicar en superficies húmedas.

1.4 RENDIMIENTO TEÓRICO

2 a 3 m^2/L aplicado sobre superficies lisas. El rendimiento depende del número de capas de pintura a remover.

1.5 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Tambor 200 litros.
- Cubeta 19 litros.
- Galón 4 litros.
- Envase 1 litro.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO[1]

PRODUCTO ENVASADO	
DENSIDAD (Kg/L)	0.95 a 1.00
VISCOSIDAD A 25°C (cps)	10000 a 18000
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
PRODUCTO APLICADO	
TIEMPO DE ACCIÓN (minutos)	5 a 15

3. APLICACIÓN

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a remover debe estar libre de humedad, polvo, grasa, o cualquier otro agente contaminante, para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

El producto está listo para utilizarse.

PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA REMOVEDOR INDUSTRIAL

Apariencia: Gelatinosa	Tipo: Mezcla de Solventes
Serie: Removedor	

3.3 APLICACIÓN DEL MATERIAL

1. **Utilice el equipo de protección personal adecuado.**
2. Aplique en un lugar ventilado y bajo sombra.
3. Con ayuda de una brocha aplique una capa uniforme y gruesa sobre la pintura a remover.
4. Deje actuar el removedor de 5 a 15 minutos dependiendo del recubrimiento y su espesor.
5. Cuando la pintura se haya reblandecido y desprendido se procede a retirarla con ayuda de una espátula y un trapo seco.
6. En caso de ser necesario aplicar nuevamente el removedor hasta lograr eliminar toda la pintura adherida a la superficie.
7. Lavar con abundante agua la superficie para eliminar los residuos.
8. La superficie debe quedar limpia y seca antes de aplicar cualquier otro tipo de recubrimiento.
9. Lave el equipo empleado para aplicación con agua y jabón.

3.4 EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (brocha, cuña y/o espátula).

3.5 PRECAUCIONES AL APLICAR

- Es un producto altamente corrosivo.
- El Removedor Industrial contiene solventes fuertes que producen vapores peligrosos, por lo que es necesario aplicar cuidadosamente y siguiendo las recomendaciones.
- Utilice siempre su equipo de seguridad: lentes de seguridad, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y ropa de trabajo.

- Este producto ocasiona grave irritación al entrar en contacto con la piel, ojos y vías respiratorias, se debe evitar el contacto directo.
- No fume o ingiera alimentos durante su aplicación.
- **¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.**
- Prohibida su venta a menores.
- No se deje al alcance de los niños.
- Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

3.6 PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, solo deje fluir en el ojo. Luego consulte su médico.
En case de contacto con la piel puede producir irritación y escozor, lave con abundante agua y jabón, si persisten los síntomas consulte a su médico.
En caso de ingestión no induzca al vómito, no administre ninguna otra sustancia y consulte inmediatamente a su médico.

PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA REMOVEDOR INDUSTRIAL

Apariencia: Gelatinosa	Tipo: Mezcla de Solventes
Serie: Removedor	

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO	**24 meses**

5. ALMACENAJE

El Removedor PintoLux deberá almacenarse en lugares secos, frescos, ventilados y bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5° C y mayor a 30° C y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Cerrar el envase herméticamente después de cada uso.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 4 camas de cajas que contengan botes de 500 ml a 4 litros.

6. RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos o disolventes distintos al recomendado.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C y mayores a 40° C.
- Tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna, por lo que puede provocar salpicaduras.

7. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio. Mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de Atención a Clientes:

- Atención a Clientes: 800 7714 600
- Ventas: 55 61 97 88 y 55 61 94 84
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

[1] Las características técnicas de los productos PintoLux son determinadas a nivel laboratorio, con metodología interna.