

ECOFAST MAX

Ideal para uso industrial en interiores y exteriores de grandes proyectos, estructuras metálicas como maguinaria pesada, gruas, equipos, troqueles, bidones.









DILUCIÓN. Diluir Ecofast Max con thinner estándar o aguarrás de buena calidad mínimo 10% y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir.



- APLICACIÓN. Aplicar Ecofast Max dejando pasar 5 minutos entre cada una, puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión. Dependiendo la dilución será la cantidad de manos a
- Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso con thinner estándar.













19L - 4L - 1L

1L / 8 a 10 m2

5 a 10 minutos al tacto

21 de línea

Brillante, mate. v metálico

Flaborado por:

PINTUCOM S.A DE C.V. R.F.C. PIN030123BA5

Acalotenco No.52. Col. San Sebastián. C.P.02040. Alcaldía Azcapotzalco. Ciudad de México.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 7714 600 / VENTAS: (55) 5561 9484 / 5561 9788











PintoLux TU PINTURA











ECOFAST MAX

ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES





1700 BLANCO









1701 TRANSPARENTE



1705 AMARILLO







1731 GRIS ACERO





1704 AMARILLO





1707 NARANJA



1726 NEGRO MATE







1706 AMARILLO ÓXIDO











1714 MARRÓN

1730 CHOCOLATE MATE

1729 CHOCOLATE SEMI MATE

1728 CHOCOLATE BRILLANTE