PintoLux
TU PINTURA

# FICHA TÉCNICA AEROSOL FERRETERO

| Acabado: Brillante, Mate y Metálico | Tipo: Acrílico |
|---|---|
| Serie: 7XXX | |

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte acrílico de secado rápido formulado con resinas sintéticas modificadas, solventes y pigmentos de buena calidad diseñado para retocar imperfecciones, fabricación o restauración de herrería y piezas artesanales. Su función principal es recubrir superficies que se deseen proteger y embellecer.

### 1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Este producto no contiene metales pesados (plomo, mercurio, cadmio y cromo).
- No daña la capa de ozono
- Para interiores y exteriores
- Buena nivelación.
- Alta retención de brillo y color.
- Fácil aplicación.
- Con protección UV (24 meses)
- 8 colores brillantes, 3 metálicos y 2 mates según el catálogo.

### 1.2 USOS Y RECOMENDACIONES

Producto formulado para proteger y decorar superficies en interiores y exteriores como ventanas, puertas, vallas de madera y metal, paneles de fibra, tableros de escamas, superficies de ladrillo y hormigón.

### 1.3 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Lata de 400 ml.

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO[1]

| PRODUCTO ENVASADO | |
|---|---|
| DENSIDAD (Kg/L) | 0.90 a 1.02 según el color |
| VISCOSIDAD A 25°C (cps) | 12 s mínimo |
| TOXICIDAD | Si |
| INFLAMABILIDAD | Si |
| PESO NETO | 234 g |
| PESO BRUTO | 342 g |
| PROPELENTE | Hidrocarburo LPG o DME |
| **PRODUCTO APLICADO** | |
| TIEMPO DE SECADO | |
| TACTO (MINUTOS) | 8 a 15 min |
| DURO[1] (HORAS) | 1 h |
| ADHERENCIA | Buena |
| DUREZA | HB |

## 3. APLICACIÓN

### 3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como: polvo, grasa, hongos, material suelto, otras pinturas, óxido, etc.
En caso de que se requiera retirar pintura vieja, utilice el Removedor PintoLux. Si la superficie es demasiado lisa es necesario lijar y aplicar el Aerosol PintoLux Primario para generar perfil de anclaje.

PintoLux
TU PINTURA

# FICHA TÉCNICA AEROSOL FERRETERO

| Acabado: Brillante, Mate y Metálico | Tipo: Acrílico |
|---|---|
| Serie: 7XXX | |

### 3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Proteja alrededor de la superficie donde se va aplicar con cinta masking tape y papel para evitar manchar con pulverizaciones.

Agite vigorosamente el envase durante un minuto antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación. Se recomienda aplicar el Aerosol PintoLux Primario para lograr un mayor rendimiento, mejorar la apariencia y darle mayor tiempo de vida al acabado final.

Aplicar únicamente en posición vertical a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie en donde no exista mucho viento, deslice la mano de un lado a otro, si nota que la pintura mancha o escurre, acelere los movimientos y aumente ligeramente la distancia de aplicación.

Aplique de 2 a 3 manos de pintura dejándola secar de 5 a 10 minutos entre cada capa, recuerde que varias capas delgadas cubren y brillan más que una capa gruesa y evitan escurrimiento.

Al terminar de aplicar para limpiar la válvula, invierta el envase y accione la válvula durante 5 segundos y con un trapo o estopa humedecido con thinner limpie la boquilla de aplicación, así el aerosol estará listo para su siguiente uso.

## 4. ALMACENAJE

Almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado a una temperatura menor de 45 °C.

Apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

## 5. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

| TIEMPO DE VIDA EN ANAQUEL | 3 AÑOS |
|---|---|

## 6. PRECAUCIONES

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- **¡Precaución!** Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Utilice equipo de protección.
- Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a la boca, artículos de uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- Prohibida su venta a menores.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto directo.
- Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- No perfore ni queme el envase vacío.

PintoLux
TU PINTURA

# FICHA TÉCNICA AEROSOL FERRETERO

| Acabado: Brillante, Mate y Metálico | Tipo: Acrílico |
|---|---|
| Serie: 7XXX | |

## 7. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

**PINTUCOM S.A DE C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de Atención a Clientes:

- Atención a Clientes: 800 7714 600
- Ventas: 55 61 97 88 y 55 61 94 84
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

[1] Las características técnicas de los productos PintoLux son determinadas a nivel laboratorio, con metodología interna.