



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA COLOR PARA CEMENTO

Acabado: Mate

Tipo: Pigmento en Polvo

Serie: 1XX

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pigmento en polvo utilizado para cambiar el color original del cemento o mortero, de alta resistencia a la intemperie y la luz solar.

Diseñado para dar colores firmes y durables a pisos de concreto, muros, adoquín, fabricación de artesanías, tejas de concreto, entre otras, donde se desee un color integral.

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tipo: Pigmento en Polvo.

Acabado: Mate

Segmento: Arquitectónico.

Usos: Se emplea para cambiar el color original del cemento y/o mortero.

Ideal para: Concreto en trabajos domésticos, aplanados de losas, pisos, losetas artificiales, fabricación de mosaicos, etc.

Material no inflamable.

Colores:

Amarillo limón, amarillo óxido, rojo, rojo óxido, café, verde cristal, verde pasto, azul rey, azul ultramar y negro.

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES.

Se emplea para mezclar en seco con cemento blanco o gris, en trabajos domésticos en aplanados de losas, de pisos, losetas artificiales y en la fabricación de mosaicos.

El color para cemento PintoLux, deberá almacenarse en lugares secos, manteniendo el envase bien cerrado.

Para obtener un color más intenso y limpio se recomienda mezclar con cemento blanco. Si se realiza la mezcla con cemento gris no se obtendrá la limpieza de color que se muestran en la carta de productos.

Para evitar variaciones en el color siempre utilizar la misma cantidad de componente en cada mezcla.

Preparar el total, para evitar irregularidades en el tono de la mezcla.

Este producto no se debe de espolvorear ya que no tendrá adherencia, además no quedará un color homogéneo dando un aspecto poco estético.

1.3 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Bolsa 1 kg



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA COLOR PARA CEMENTO

Acabado: Mate

Tipo: Pigmento en Polvo

Serie: 1XX

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO¹

SÓLIDOS EN VOLUMEN	100 %
SÓLIDOS EN PESO Método: LCC – %ST – 008	100 %
TIEMPO DE SECADO	Depende del tiempo de fraguado del cemento con el que se mezcle.
DOSIFICACIÓN DEL CEMENTO	1 % - 10 % *
INFLAMABILIDAD	NO

* Se recomienda mezclar con el cemento en una proporción desde 1% hasta 10% según el tono deseado.

3. APLICACIÓN

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar la mezcla que contenga Color Para Cemento debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia como son: polvo, grasa, aceite, humedad, todo tipo de contaminantes, incluyendo pintura o recubrimientos en mal estado.

En concretos nuevos, dejar secar 30 días de tal manera que evapore toda la humedad retenida en la superficie, posteriormente aplicar la mezcla que contenga el color.

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Color para Cemento listo para usar.

3.3 APLICACIÓN DEL MATERIAL

Este producto deberá mezclarse perfectamente en seco con el cemento hasta incorporarse de forma homogénea. Se recomienda usar una proporción de 1% hasta 10% según el tono deseado.

Humedecer con agua limpia poco a poco para lograr una pasta uniforme de buena consistencia, la cual se aplicará en la forma que se requiera.

Aplanar con una llana o espátula dependiendo del trabajo que se desee realizar.

Para un acabado pulido, frotar suavemente la superficie con una llana siempre en el mismo sentido.

No agregar más agua, ni espolvorear pigmento en la superficie durante el proceso de aplicación.

La aplicación del producto debe ser en lugares bien ventilados y utilizar goggles y mascarilla para polvos durante su manejo.

No aplicar en exteriores en días lluviosos, con pronóstico de lluvia suspender para evitar daños en el sustrato.

Se recomienda hacer una mezcla de prueba inicial y esperar a que seque para determinar el tono final deseado.



Pintolux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA COLOR PARA CEMENTO

Acabado: Mate

Tipo: Pigmento en Polvo

Serie: 1XX

3.4 EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos Pintolux, (cepillo de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie, llana o espátula para la aplicación).

Lave con agua el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

Espátula



Llana



3.5 PRECAUCIONES

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite inhalar o ingerir el polvo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto directo.
- Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- Usar goggles y mascarilla para polvos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD²

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO.	24 meses
ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO.	N/A

* Después de su uso manténgase cerrado en lugar limpio y seco.

5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo. Para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto Color para Cemento Pintolux.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA COLOR PARA CEMENTO

Acabado: Mate

Tipo: Pigmento en Polvo

Serie: 1XX

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de Atención al Cliente:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en **PintoLux** son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² En envases cerrados debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado.

La calidad del acabado dependerá de un correcto mezclado y un buen sistema de aplicación, así como de condiciones ambientales al ser utilizado en el exterior. La garantía del color para cemento es de 24 meses en envase cerrado.