



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA IMPER CRIL 3, 5 Y 7 AÑOS

Tipo: Estiren-Acrílico

Serie: ICXX

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante de aplicación en frío. Gracias a su elasticidad tiene la capacidad de retomar a su forma original al ser deformado sin perder sus características.

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este producto está fabricado con materia prima que no contiene plomo ni mercurio.

Tipo: Estiren- Acrílico.

Segmento: Arquitectónico.

Usos: Se aplica a una superficie para impedir el paso de la humedad.

Resistente a la humedad.

Ideal para todo tipo de superficies.

Gran adherencia en todo tipo de superficies incluso sobre impermeabilizantes asfálticos envejecidos (hacer previa aplicación del sellador).

Buena estabilidad en exteriores.

Durable sobre sistemas impermeables acrílicos y prefabricados deteriorados.

No requiere equipo especializado para su aplicación.

Colores: Blanco y terracota.

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES.

Se utiliza para impermeabilizar superficies horizontales y verticales, proporcionando un acabado duradero. No utilizarse en superficies sumergidas en agua ni encharcamientos o en zonas sometidas a tránsito intenso.

No aplicar en días lluviosos o con pronóstico de lluvia, deberá suspender su aplicación 6 horas antes de que comience a llover.

Almacenar en lugares secos, bajo techo en su envase original.

1.3 RENDIMIENTO TEÓRICO / PRÁCTICO

RENDIMIENTO TEÓRICO	RENDIMIENTO PRÁCTICO
1 m ² /L	1 m ² /L

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

1.4 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Cubeta 19 litros
- Galón 4 litros



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA IMPER CRIL 3, 5 Y 7 AÑOS

Tipo: Estiren-Acrílico

Serie: ICXX

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO ¹

AÑOS	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS
DENSIDAD (Kg/L) Método: LCC – DEN – 003	1.2020 - 1.2601	1.2400 - 1.2800	1.2100 - 1.2507
SÓLIDOS EN PESO Método: LCC – %ST – 008	40 +/-2%	45 +/-2%	50 +/-2%
VISCOSIDAD ² Método: LCC – VIS – 001	25,000 - 30,000		
pH Método: LCC – pH – 001	8.5 - 9		
SECADO AL TACTO	45 - 60 minutos		
TIEMPO DE APLICACIÓN SEGUNDA MANO	6 - 12 horas		
SECADO IMPRIMACIÓN	6 - 12 horas		
SECADO TOTAL	7 días		
USO DE MEMBRANA	RECOMENDADA		
BRILLO	N/A		
BLANCURA	N/A		

3. APLICACIÓN

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar Imper Cril (3, 5 y 7 años) deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como: aceites, polvos, grasa, óxido, partículas sueltas, restos de recubrimientos anteriores, si se presentan fisuras o grietas, deberán repararse.

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente durante 4 minutos con una pala o espátula limpia.

3.3 DILUCIÓN

No se recomienda diluir Imper Cril (3, 5 y 7 años) para imprimir la superficie en proporción con agua limpia 1x1.

3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL

No debe aplicarse en días lluviosos o bajo amenaza de lluvia, deberá suspender su aplicación 6 horas antes de que comience a llover. No mezclar con ningún otro material.

Sistema de impermeabilización sencillo.

Para la **primera mano**, aplicar Imper Cril (3, 5 y 7 años) sin diluir con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m².

Para la **segunda mano**, aplicar Imper Cril (3, 5 y 7 años) sin diluir en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m².

Sistema completo de impermeabilización con refuerzo.

Para la primera mano, aplicar Imper Cril (3, 5 y 7 años) sin diluir con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m², inmediatamente después de colocar la membrana de refuerzo Imperflex sobre la película húmeda y dejar secar de 6 a 12 horas.

Nota: reforzar los puntos críticos como: coladeras, domos, pretilas, entre otros.

Para la segunda mano, aplicar Imper Cril (3, 5 y 7 años) sin diluir sobre la membrana de refuerzo en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 L por cada 2 m².



FICHA TÉCNICA IMPER CRIL 3, 5 Y 7 AÑOS

Tipo: Estiren-Acrílico

Serie: ICXX

3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (cepillo de cerda, espátula para limpieza de la superficie, brocha, entre otros).

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

Brocha



Cepillo de ixtle



Rodillo



3.6 PRECAUCIONES

- No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- No se deje al alcance de los niños.

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO.	24 meses
ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO.	24 horas

5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto Imper Cril 3, 5 y 7 años.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V**.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA IMPER CRIL 3, 5 Y 7 AÑOS

Tipo: Estiren-Acrílico

Serie: ICXX

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en **PintoLux** son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² Al momento de ser envasado a 25° C.

La garantía de durabilidad es aproximada de acuerdo a las condiciones de uso dependerá de un correcto sistema de aplicación, así como de condiciones ambientales al ser utilizada en el exterior. La garantía es de 24 meses en envase cerrado.