



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TINTE AL ALCOHOL

Tipo: Base Alcohol

Serie: 20xx

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tintas elaboradas con pigmentos disueltos en solventes, ideales para entintar trabajos de madera donde se requiera un color uniforme, resaltando la veta de la madera. Producto de fácil aplicación y secado rápido.

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este producto está fabricado con materia prima que no contiene compuestos de plomo ni mercurio.

Tipo: Base alcohol.

Segmento: Arquitectónico.

Usos: Para entintar todo tipo de madera natural, previamente lijada y lisa, sin ningún recubrimiento.

Ideal para superficies: Todo tipo de madera natural.

Otorga uniformidad e intensidad del color.

PRODUCTO INFLAMABLE (tener a su alcance un extinguidor de incendios tipo bióxido de carbono).

Colores: Caoba, roble oscuro, cedro, caoba rojo, nogal americano, olivo, nogal, chocolate y negro.

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES.

Usados para entonar todo tipo de madera natural.

Brindan efectos de profundidad realzando la veta de la madera en el acabado debido a su alta penetración.

No mezclar con otras tintas, barnices o adelgazadores de cualquier calidad.

Producto altamente inflamable, manténgase apartados de las altas temperaturas, chispas y flamas, causa quemaduras, el vapor es dañino.

Almacenar en lugares secos bajo techo en su envase original.

Usar mascarilla con filtro, googles y guantes al aplicar el producto.

1.3 RENDIMIENTO TEÓRICO / PRÁCTICO

RENDIMIENTO TEÓRICO	RENDIMIENTO PRÁCTICO *
1L/10-12 m ² (a 3 manos)	1L/8-10 m ² (a 3 manos)

*Depende de la porosidad de la madera donde se aplica.

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

1.4 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Envase 250 ml
- Envase 500 ml
- Envase 1 litro



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TINTE AL ALCOHOL

Tipo: Base Alcohol

Serie: 20xx

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO¹

VISCOSIDAD ² (Copa Ford 4)	7 - 12 segundos
DENSIDAD Método: LCC – DEN – 003	0.772 - 0.812 Kg/L
SECADO AL TACTO	5 - 10 minutos
SECADO AL REPINTADO**	10 minutos
SECADO PARA SELLAR ³	1 hora
TOXICIDAD	Si

**Se recomienda aplicar una mano y dejar secar para apreciar el tono.

3. APLICACIÓN

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar Tinte al Alcohol debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia como son: polvo, grasa, aceite, oxido, humedad, etc. Resanar los desperfectos de la madera con una espátula y resanador PintoLux y preparar la madera con una lija para madera 120 en sentido de la veta. En maderas nuevas lijar en el sentido de la veta hasta obtener una superficie tersa con lija para madera 240.

IMPORTANTE: para madera maciza se recomienda preparar la superficie con lija para madera 150, posteriormente cambiar a la lija para madera 180 y por último con lija para madera 220 o 240. Para triplay de pino se recomienda primero lijar con una lija para madera 180 y por último con lija para madera 220 o 240, realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la madera.

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto, este deberá ser agitado perfectamente.

3.3 DILUCIÓN

Producto listo para usar.

3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL

Mezclar perfectamente el material antes de usar, se puede aplicar con un trapo de algodón o una pistola de aspersión.

La aplicación siempre deberá ser en dirección de las vetas de la madera, se recomienda aplicar primero una mano y dejarla secar 10 minutos para apreciar el tono, si desea un tono más concentrado aplique las manos que sean necesarias hasta obtener el tono deseado.

Recomendación: dejar secar 1 hora mínimo antes de aplicar Sellador Altos Sólidos Nitro PintoLux.

NOTA: Usar mascarilla con filtro, goggles y guantes de plástico al usar el producto.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TINTE AL ALCOHOL


Tipo: Base Alcohol

Serie: 20XX

3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (cepillo de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie). Para su aplicación recomendamos utilizar los siguientes complementos: trapo de algodón, algodón industrial y pistola de aspersión.

TRAPO DE ALGODÓN



PISTOLA DE ASPERSIÓN



ALGODÓN INDUSTRIAL



Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

3.6 PRECAUCIONES

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes u objetos susceptibles de llevarse a la boca.
- Prohibida su venta a menores.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto directo (ojos y boca).
- Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada origina graves daños a la salud.
- Cierre bien el envase después de cada uso y almacene en lugares secos, bajo techo y en su envase original.

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO.	24 meses
ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO.	6 horas

5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto Tinte al Alcohol PintoLux.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TINTE AL ALCOHOL

Tipo: Base Alcohol

Serie: 20XX

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de Atención al Cliente:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acapotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en **PintoLux** son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² Al momento de ser envasado a 25° C.

³ El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación.

La calidad del producto dependerá de un correcto sistema de aplicación, así como de condiciones ambientales al ser utilizada en el exterior. La garantía es de 24 meses en envase cerrado.