



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PEGA TIROL

Tipo: Vinil-Acrílica
Serie: PTIROL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo ideal para el anclaje de aplicaciones de pasta de tirol brindando mayor durabilidad y evitando desprendimientos.

USOS RECOMENDADOS

- Adhesivo ideal para el anclaje de aplicaciones de pasta de tirol
- Mejora propiedades de adherencia de la pasta evitando desprendimientos.
- Gran poder de pegado entre la pasta de tirol a muros de cemento
- Ideal como sellador y como adhesivo



PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Bote 1 litro
- Galón 4 litros
- Cubeta 19 litros

RENDIMIENTO COMO SELLADOR

10 a 12 m²/L. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

INFLAMABILIDAD

Material no inflamable, base de agua

ALMACENAMIENTO

PEGA TIROL deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor de 5°C y mayor a 30°C.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

VISCOSIDAD (cps)	3000 a 4500 cps
DENSIDAD (g/ml)	1.0029 +/- 0.02
pH	4.5 a 7.0
% SÓLIDOS	19.58+/-2%
TOXICIDAD	No
INFLAMABILIDAD	No
ESTABILIDAD (envase cerrado)	24 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	6 horas
COLOR	Blanco lechoso
ADELGAZADOR	Agua
SECADO AL TACTO (minutos)	30
ADHERENCIA	Buena
RENDIMIENTO (m ² /lt)	10 a 12



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PEGA TIROL

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: PTIROL

3. APLICACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. **Como sellador** de la superficie diluir 1 parte de PEGA TIROL por 1 parte de agua limpia e incorporar hasta obtener una mezcla homogénea, puede ser aplicado con brocha o rodillo y dejar secar 30 minutos antes de aplicar tirol rústico o planchado en techos interiores o aplicar estuco en muros y techos con resistencia a la generación de hongos y humedad.
2. **Como adhesivo** agregar de 1 a 2 litros de PEGA TIROL por cada 20 kg de pasta de tirol. Aplicar con tirolera inmediatamente después de incorporar la mezcla, si desea un acabado plano pase una llana lisa sobre el tirol lanzado.

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas inferiores a 5°C.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención medica de inmediato.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda usar complementos PintoLux como: brochas y rodillos.



4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.



Pintolux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PEGA TIROL

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: PTIROL

Para obtener la carta de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040