



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA SOLVENTE PARA ALBERCA

Apariencia: Líquido transparente

Tipo: Solvente

Serie: 1920

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de solventes de excelente calidad, especialmente diseñado para la dilución de la Pintura para Alberca PintoLux. El uso de este solvente permite el correcto funcionamiento de la pintura.

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Formulado con solventes de alta calidad.
- Regula la velocidad de evaporación.
- Excelente compatibilidad.
- Permite una buena formación de película.
- Ayuda a obtener una buena nivelación.

1.2 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Tambor 200 litros.
- Cubeta 19 litros.
- Galón 4 litros.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO¹

PRODUCTO ENVASADO	
DENSIDAD (Kg/L)	0.86 A 0.88
ASPECTO	Líquido
OLOR	Característico
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
HUMEDAD	0.05% Máximo

3. APLICACIÓN

- Verificar que el medio de agitación esté limpio, para evitar contaminar el producto.
- Agregar el solvente a la pintura y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

3.1 PRECAUCIONES

- a) No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- c) Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a la boca, de artículos de uso domésticos y/o escolares usados por niños.
- d) Prohibida su venta a menores.
- e) No se deje al alcance de los niños.
- f) En caso de ingestión, no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.
- g) Evite el contacto directo.
- h) Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- i) Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.
- j) Cierre bien el envase después de cada uso.

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO

24 meses



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA SOLVENTE PARA ALBERCA

Apariencia: Líquido transparente

Tipo: Solvente

Serie: 1920

5. ALMACENAJE

El Solvente para Alberca PintoLux deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5° C y mayor a 30° C y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Cerrar el envase herméticamente después de cada uso.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 4 camas de cajas que contengan botes de 4 litros.

6. RECOMENDACIONES

- No mezclar con otras pinturas o disolventes distintos al recomendado.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C y mayores a 40° C.

7. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

El usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de Atención a Clientes:

- Atención a Clientes: 800 7714 600
- Ventas: 55 61 97 88 y 55 61 94 84
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos PintoLux son determinadas a nivel laboratorio, con metodología interna basada en la normatividad mexicana.