



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA SELLADOR BLANCO ENTINTABLE 1X1

Acabado: Mate

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: SBE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador Vinil-Acrílico, ideal para fondear, facilitar la adherencia y tapar poros. Funciona como una capa base entre la superficie y la pintura. Ideal para repintado o pintado de acabado base agua con colores intensos y repintados de color drástico sobre superficies de concreto, cemento, yeso, mortero, tabique, mampostería, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tipo: Vinil Acrílica.

Acabado: Mate.

Segmento: Arquitectónico.

Ideal para superficies: Nuevas o repintadas con colores intensos.

Buena estabilidad en interiores y exteriores.

Entintable, con toda la línea de pinturas arquitectónicas, base agua PintoLux, para obtener colores, agregar 10% en volumen de la pintura en color y mezclar perfectamente.

Fácil aplicación.

Este producto está fabricado con materia prima que no contiene plomo ni mercurio.

USOS Y RECOMENDACIONES.

Sirve como fondo blanco, contribuyendo al poder cubriente de la pintura, especialmente en colores intensos. La blancura nos permite un ahorro de pintura y proporciona uniformidad al acabado final.

RENDIMIENTO TEÓRICO	RENDIMIENTO PRÁCTICO
20 a 25 m ² /L Espesor húmedo a 3 mils	15 a 20 m ² /L

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO ¹

VISCOSIDAD ² (cp)	8500 a 10000 cp
DENSIDAD (gm/cm ³)	1.418 +/- 0.02
pH	8.5 a 9.5
% SÓLIDOS	54+/-2%
TOXICIDAD	No
INFLAMABILIDAD	No
ESTABILIDAD (envase cerrado)	24 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	6 horas
COLOR	Blanco
ADELGAZADOR	Agua
SECADO AL TACTO (minutos)	30
SECADO DURO (horas)	24
TIEMPO DE REPINTADO (minutos)	60
SECADO TOTAL (días)	7
ADHERENCIA	Buena
BROCHABILIDAD Y NIVELACIÓN	Buena
RENDIMIENTO (m ² /lt)	15 a 20



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA SELLADOR BLANCO ENTINTABLE 1X1

Acabado: Mate

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: SBE

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

3. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Retirar pintura mal adherida o en mal estado con una espátula o cepillo de alambre. La superficie deberá estar limpia, libre de contaminantes como polvo, grasa, salitre, moho, material suelto, humedad, etc.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- 1) Introduzca la pala al producto e inicie agitando con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia la superficie.
- 2) Se deberá incorporar por completó el material.
- 3) Detener la homogenización hasta que se obtenga una apariencia uniforme, en caso de estar entintado hasta que el tono esté uniforme.

PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Tambor 200 litros
- Cubeta 19 litros
- Galón 4 litros
- Envase 1 litro

DILUCIÓN

Diluir con agua limpia en proporción 1x1 y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme.

APLICACIÓN DEL MATERIAL

Aplicar una capa del producto **SELLADOR 1X1** en una sola dirección y dejar al menos 60 minutos; posterior aplicar una segunda capa perpendicular a la primera mano y dejar secar por completo.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con rodillo, brocha o equipo de aspersión, recomendable utilizar complementos PintoLux. Lavar inmediatamente después de cada uso.

Brocha



Cepillo de cerda



Pistola de
Aspersión



Rodillo





PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA SELLADOR BLANCO ENTINTABLE 1X1

Acabado: Mate

Tipo: Vinil-Acrílica

Serie: SBE

PREVENCIÓNES DURANTE LA APLICACIÓN

- No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- El SELLADOR 1X1 deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C.

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto **SELLADOR 1X1**.

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la carta de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V**.

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en PintoLux son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² Al momento de ser envasado a 25° C.