



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TEXTUCOM

Acabado: Mate

Tipo: Vinil - Acrílico

Serie: TX

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento decorativo en pasta formulado con resinas vinil-acríticas, cargas minerales y granos de mármol que le conceden una excelente adherencia, dureza y resistencia listo para aplicarse en fachadas, muros, plafones y generalmente sobre cualquier tipo de superficie.

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este producto está fabricado con materia prima que no contiene compuestos de plomo ni mercurio.

Tipo: Vinil - acrílico.

Acabado: Mate.

Segmento: Arquitectónico.

Usos: Cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

Ideal para superficies: Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso, hormigón, etc.

Producto No Inflamable.

Textura: Terso, fino, medio y grueso.

Colores: Blanco (Nota: se puede entintar con cualquier color de línea). *Color especial, sobre pedido.*

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES.

Ideal para elaborar una extensa gama de acabados, lista para usarse y de fácil aplicación para cubrir y decorar diferentes tipos de superficies en interiores y exteriores obteniendo distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

Se recomienda aplicar Bondacret PintoLux para promover la adherencia, dar mayor resistencia a la pasta texturizada Textucom.

Considere que la correcta preparación de la superficie garantiza mejor acabado y duración.

No se recomienda usar en metales, pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde se deba pisar.

No aplicar en exteriores en días lluviosos o con pronóstico de lluvia en las siguientes 72 horas.

1.3 RENDIMIENTO TEÓRICO / PRÁCTICO

RENDIMIENTO TEÓRICO	RENDIMIENTO PRÁCTICO *
2.0 - 2.5 m ² / kg	1.8 - 2.2 m ² / kg

*Depende del sustrato donde se aplique (rugoso o liso) y el espesor de pasta aplicado.

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

1.4 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Cubeta de 30 kg





PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TEXTUCOM

Acabado: Mate

Tipo: Vinil - Acrílico

Serie: TX

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO¹

VISCOSIDAD² Método: LCC – VIS – 001	60 000 - 90 000 cps
DENSIDAD Método: LCC – DEN – 003	1.79 - 1.88 Kg/L
SÓLIDOS EN PESO Método: LCC – %ST – 008	76 - 80 %
SÓLIDOS EN VOLUMEN	64 - 66 %
pH Método: LCC – pH – 001	8.0 - 9.0
SECADO AL TACTO³	4 - 5 horas
TIEMPO DE MANEJO PARA ACABADO	5 - 15 minutos

3. APLICACIÓN

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar Textucom debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia, como lo son: polvo, grasa, aceite, humedad, etc. Si se presentan fisuras, defectos o grietas, estas deberán repararse. Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse por completo.

En superficies de yeso o concretos nuevos, dejar secar 30 días de tal manera que evapore toda la humedad retenida en la superficie, posteriormente limpiar de modo que no queden residuos de aceite u otros aditivos, ya que limitan la adherencia de la pasta texturizada Textucom.

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto este deberá mezclarse perfectamente durante 10 minutos con una pala limpia o espátula.

3.3 DILUCIÓN

Textucom tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL

Aplique una base como sellador y adherente de Bondacret diluido con 50% agua.

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, tiroleta, etc. Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico, etc.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TEXTUCOM

Acabado: Mate

Tipo: Vinil - Acrílico

Serie: TX

3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (cepillo de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie y brindar un buen acabado.

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.


Espátula



Llana



Rodillo de fieltro



3.6 PRECAUCIONES

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- Prohibida su venta a menores.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto directo.
- Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO.	24 meses
ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO.	6 horas

5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo. Para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto Textucom PintoLux.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio. Por el mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA TEXTUCOM

Acabado: Mate

Tipo: Vinil - Acrílico

Serie: TX

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de Atención al Cliente:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en **PintoLux** son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² Al momento de ser envasado a 25° C.

³ El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación.

La calidad de la pintura dependerá de un correcto sistema de aplicación, así como de condiciones ambientales al ser utilizada en el exterior. La garantía del producto es de 24 meses en envase cerrado.