





## Vindi

Pintura para embellecer interiores y exteriores de residencias, escuelas, restaurantes, veterinarias, áreas comunes en hospitales, etc.





Sellado: En caso de superficies de concreto o yeso nuevas, usar SELLADOR 5X1 PINTOLUX, en caso de repintado o cambio de color drástico usar SELLADOR ENTINTABLE 1X1 PINTOLUX para fondear y sellar el área a repintar.



3 Dilución: Diluir Vindi con agua limpia un 10 % y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir.



Aplicación: Aplicar Vindi a 2 manos dejando pasar 60 minutos entre cada una, puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión.



5 Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.







Mate: 7-9m2 / L









Anti hongos,

Libre de algas y bacterias amoníaco

Elaborado por:

PINTUCOM S.A DE C.V. R.F.C. PIN030123BA5 Acalotenco No.52, Col. San Sebastián, C.P.02040. Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 7714 600 / VENTAS: (55) 5561 9484 / 5561 9788



iSiguenos!

www.pintolux.com.mx

VINIL ACRÍLICA

LAVABLE



Vindi

**INTERIORES Y EXTERIORES** 



## Vindi

## ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES







S= Colores Satinados



