



FICHA TÉCNICA

5 ESTRELLAS



PintoLux
TU PINTURA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquídico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie.

TIPO

Esmalte

ACABADO

Brillante/Metálico o Mate

es muy lisa se debe lijar o cepillar para promover anclaje.

BENEFICIOS

Excelente poder cubriente y anticorrosivo.
Larga duración en exteriores y fácil mantenimiento.
Ideal para superficies nuevas o repintadas.
38 Colores de línea.
Acabado brillante, metálico o mate.
Máxima durabilidad.
Alta retención de brillo y color.

APLICACIÓN

Para aplicación con brocha o rodillo 5 Estrellas se debe diluir con thinner estándar de buena calidad en 10 a 55%.
Para aplicación con aspersión 5 estrellas se debe de diluir con thinner estándar de buena calidad un 20 a 25%.
Lave el equipo de aplicación con thinner estándar inmediatamente después de cada uso.
Aplique la primera mano y deje secar de 30 a 60 min antes de aplicar la segunda mano.
Se recomienda aplicar Primario Anticorrosivo PintoLux, para dar mayor resistencia al Esmalte Alquidálico 5 Estrellas.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para su aplicación en cualquier tipo de clima, ideal para decorar y proteger contra la corrosión superficies interiores y exteriores de metal, estructura metálica, marcos de fierro en ventanas y puertas, concreto, cemento, yeso, etc. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Cepillo de cerda



Pistola de Aspersión



Rodillo



COMPOSICIÓN

Formulado con resinas alquídicas de alta calidad, pigmentos y solventes.

Para un acabado terso se recomienda usar brochas y rodillos **BROTIMEX**.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar 5 Estrellas debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia como son: polvo, grasa, aceite, oxido, humedad, etc.

Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse por completo usando Removedor Industrial PintoLux.

En caso de superficies de yeso o concretos nuevos, dejar secar 30 días de tal manera que evapore toda la humedad retenida en la superficie.

Para superficies de metal nuevas es indispensable el uso de Primario Anticorrosivo Secado Rápido PintoLux.

Si la superficie a pintar presenta problemas de salitre y humedad reparar la superficie antes de aplicar el Esmalte Alquidálico 5 Estrellas, así mismo si la superficie

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

No aplicar en exteriores en días lluviosos o con pronóstico de lluvia las siguientes 72 horas.

Prohibida su venta a menores.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

No use este producto para recubrir zonas que puedan estar en contacto con alimentos, bebidas, agua potable.

Contiene compuestos de plomo, disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada origina graves daños a la salud.

Cierre bien el envase después de cada uso.



FICHA TÉCNICA

5 ESTRELLAS



PintoLux
TU PINTURA

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pintado automotriz, en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde se deba pisar.

No mezclar con otras pinturas o adelgazadores de baja calidad.

No aplicar Esmalte 5 Estrellas directamente sobre lámina galvanizada, se recomienda imprimir con Primario Anticorrosivo Cromático de Zinc.

RENDIMIENTO TEÓRICO

7 a 9 m²/L aplicado sobre superficies lisas. Nota: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

ALMACENAMIENTO

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo 5 Estrellas Pintolux deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor de 5°C y mayor a 30°C.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 a 4 litros.

INFLAMABILIDAD

Material inflamable, manténgase apartados de las altas temperaturas, chispas y flamas, causa quemaduras, el vapor es dañino.

Tenga un extinguidor de incendios cerca tipo bióxido de carbono.

PRESENTACIÓN

Tambo 200Lt

Cubeta 19Lt

Lata 4Lt

Lata 1Lt

Lata 500Lt

Lata 250Lt

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1. PRODUCTO ENVASADO	
DENSIDAD kg/L	0.91 a 1.14
CONSISTENCIA	Líquida
FINURA (U.Hegman)(mín)	7 a 8
VISCOSIDAD (cps)	1000 a 1200
COLOR	38 Colores de línea
ESTABILIDAD (envase abierto)	6 horas
ESTABILIDAD (envase cerrado)	12 meses
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
% SÓLIDOS (pesos)	44 a 47
Diluyente	Xileno o Thinner STD
2. PRODUCTO APLICADO	
TIEMPO SECADO	
POLVO (minutos)	30 a 40
TACTO (horas)	4 a 6
DURO (horas)	24
TIEMPO DE REPINTADO (minutos)	30 a 60
ADHERENCIA	Buena sobre superficies lisas
GROSOR DE LA ELICULA	
ESPESOR HÚMEDO	2 a 3 mils
ESPESOR SECO	4 a 6 mils
PODER CUBRIENTE (m ² /lt) 6 mils	7 a 9 m ² /Lt
UNIDADES POR BRILLO (a 60°)	90 U.B
PRIMARIO RECOMENDADO	Primario estructurales PINTOLUX



FICHA TÉCNICA

5 ESTRELLAS



PintoLux
TU PINTURA

IMPORTANTE

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.

PIINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.