



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA RAINBOW MATE

**Acabado: Mate**

**Calidad: 8 Años <sup>1</sup>**

**Tipo: Vinil-Acrilica**

**CATEGORIA: AA**

Evaluado por PROFECO con la norma NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura arquitectónica Vinil-Acrilica de calidad Premium para decorar y proteger superficies interiores y exteriores de excelente resistencia a la humedad e intemperie, caracterizándose por impedir el crecimiento de algas, bacterias y hongos sobre superficies. Acabado mate con alta retención de color. Máxima resistencia a los rayos solares, lluvia con viento, flexible y de fácil aplicación, las capas que forma tras ser aplicada tienen cualidad de permitir la salida de vapor de agua e impide la penetración de humedad, contiene un olor suave y es amigable con el medio ambiente.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

**Este producto está fabricado con materia prima que no contiene plomo ni mercurio.**

**Tipo:** Vinil Acrilica.

**Acabado:** Mate.

**Segmento:** Arquitectónico.

**Uso:** Interiores y exteriores.

**Resistente a:** Formación de algas, hongos y bacterias.

**Cubriente:** 1 mano.

**Ideal para superficies:** Nuevas o repintadas.

**Gran nivelado y blancura.**

**Máxima durabilidad decorativa y protectora a la intemperie.**

**100% lavable**

**Alta retención de color.**

**Ideal para todo tipo de superficies.**

**Colores:** sólo blanco (626).

### USOS Y RECOMENDACIONES.

RAINBOW mate es un recubrimiento ideal para dar a tu proyecto un acabado fino y terso, se puede aplicar en superficies nuevas o repintadas de concreto, cemento, block, ladrillo, fibrocemento, mortero, yeso, texturizados, estuco, madera. Donde el acabado sea de color blanco y mate. Ideal para salas comunes de hospitales, hoteles, estancias y oficinas, así como proyectos residenciales, para desarrollos habitacionales y grandes obras.

RENDIMIENTO TEÓRICO	RENDIMIENTO PRÁCTICO
10 a 14 m <sup>2</sup> /L Espesor húmedo a 10 mils	8 a 10 m <sup>2</sup> /L

**NOTA:** Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

### PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Tambo 200 litros
- Cubeta 19 litros
- Galón 4 litros



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA RAINBOW MATE

Acabado: Mate

Tipo: Vinil-Acrílica

Calidad: 8 Años <sup>1</sup>.

CATEGORIA: AA

Evaluado por PROFECO con la norma NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO <sup>2</sup>

<b>VISCOSIDAD <sup>3</sup></b> Método: LCC - VIS - 001	<b>105 - 120 KU.</b>
<b>DENSIDAD</b> Método: LCC - DEN - 003	<b>1.29+ / - 0.02 g / ml</b>
<b>SÓLIDOS EN PESO</b> Método: LCC - %ST - 008	<b>59.0 - 50</b>
<b>pH</b> Método: LCC - pH - 001	<b>8.22</b>
<b>LAVABILIDAD</b>	<b>Más de 7, 000 ciclos sin desgaste</b>
<b>SECADO AL TACTO<sup>3</sup></b>	<b>30 minutos</b>
<b>SECADO AL REPINTADO<sup>3</sup></b>	<b>60 minutos</b>
<b>SECADO TOTAL <sup>3</sup></b>	<b>7 días</b>
<b>BRILLO 85°</b>	<b>4.18 UB</b>
<b>BLANCURA WI CIE/ASTM E31396</b>	<b>84.34 +/- 1.0</b>
<b>RELACIÓN CONTRASTE (A 10 MILS)</b>	<b>99.44%</b>
<b>▲ E</b>	<b>Mínimo 0.3</b>
<b>VOC</b>	<b>&lt; 0.5 g / ml</b>

2) Una vez mezclado completamente, se diluye al 10% con agua limpia.

#### SELLADOR

En caso de superficies de concreto o yeso nuevas, usar SELLADOR 5X1 PINTOLUX, en caso de repintado o cambio de color drástico usar SELLADOR ENTINTABLE 1X1 PINTOLUX para fondear y sellar el área a repintar.

#### DILUCIÓN

Diluir RAINBOW MATE con agua limpia en un 10% y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme.

#### APLICACIÓN DEL MATERIAL

Aplicar una capa del producto **Rainbow** en una sola dirección y dejar al menos 60 minutos; posterior aplicar una segunda capa perpendicular a la primer mano y dejar secar por completo.

### 3. APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie a pintar con ayuda de un cepillo de alambre removiendo cualquier imperfección que se encuentre como grasa, polvo, moho, salitre, etc.

#### PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto este deberá seguir los siguientes pasos.

- 1) Con ayuda de una pala mezcle suavemente el producto desde el fondo del envase hacia la superficie, cuide de raspar muy bien las paredes del envase y mezcle perfectamente.



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA RAINBOW MATE

<b>Acabado: Mate</b>	<b>Tipo: Vinil-Acrílica</b>
<b>Calidad: 8 Años <sup>1</sup></b>	<b>CATEGORIA: AA</b>

Evaluado por PROFECO con la norma NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019

### EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos PintoLux.

**Brocha:** Para obtener un acabado más terso se recomienda usar la brocha de Complementos PintoLux.

**Rodillo:** Se recomienda usar un rodillo profesional que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

**Equipo de Aspersión convencional o Airless:** Para grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

**Cepillo:** Se recomienda para superficies muy rugosas.



### CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

<b>ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO.</b>	<b>24 meses</b>
<b>ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO.</b>	<b>6 horas</b>

### PREVENCIÓNES DURANTE LA APLICACIÓN

- No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- La pintura **RAINBOW** deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C.

### 4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica;

el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto **RAINBOW**.

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

**PINTUCOM S.A DE C.V** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V**.



**Pintolux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA RAINBOW MATE

<b>Acabado: Mate</b>	<b>Tipo: Vinil-Acrílica</b>
<b>Calidad: 8 Años <sup>1</sup></b>	<b>CATEGORIA: AA</b>

Evaluado por PROFECO con la norma NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019

Para mayor información consultar la página [www.pintolux.com.mx](http://www.pintolux.com.mx) o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- [pintolux@pintolux.com.mx](mailto:pintolux@pintolux.com.mx)
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

<sup>1</sup> La calidad de la pintura dependerá de un correcto sistema de aplicación, así como de condiciones ambientales al ser utilizada en el exterior. La garantía de la pintura es de 24 meses en envase cerrado.

<sup>2</sup> Las características técnicas de los productos fabricados en PINTOLUX son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

<sup>3</sup> El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación y el color a utilizar.

<sup>4</sup> Debido a que la viscosidad puede ser afectada por la temperatura del medio ambiente es conveniente hacer una prueba con el producto sin diluir, ajustando la viscosidad adicionando agua en pequeñas cantidades hasta alcanzar la reducción máxima indicada.